ŞİŞECAM
FLAT GLASS

**ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД**

# Инструкция
# за безопасна работа с ACECUT 5250

| Документ No: TAL-HAT-039 | Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018 | Страница:1 от 4 |
|---|---|---|

**Регистрация на промяна :**

| Ревизия № | Дата на ревизия | Описание на промяната | Отговорен за промяната |
|---|---|---|---|
| 00 | 31.05.2018 | Първо издание | |

| Изготвил : Инженер Производство | Одобрил : Ръководител отдел Ст. Обработка |
|---|---|

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

**ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД**

| Инструкция<br>за безопасна работа с ACECUT 5250 | | |
|---|---|---|
| **Документ No:**<br>**TAL-HAT-039** | **Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018** | **Страница:2 от 4** |

**1. Обхват**

Инструкцията обхваща изискванията за безопасна работа с ACECUT 5250.

**2. Информационни данни**

**2.1Химичен състав :**

- Смес от органични разтворители;

**2.2Физични свойства:**

- Външен вид - течност;
- Мирис – въглеводороден;
- Т. на запалване - 59°C;

**2.3Химични свойства и опасности:**

- Не са известни опасни реакции при правилна употреба.
- Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

**3.Общ характер на действие върху организма и мерки за първа помощ:**

**3.1 Мерки за първа помощ.**

При вдишване – Изведете на чист въздух. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
При контакт с кожата – Отмийте обилно с вода и сапун. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите. Консултирайте се с лекар.

При поглъщане - Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно повикайте лекар

**3.2 Действие върху организма.**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

**4.Противопожарни мерки**

**4.1.Пожарогасителни средства:**

- Въглероден двуокис (CO2).
- Сух прах.
- Пяна, устойчива на алкохол.
- Воден аерозол.

**4.2 Съвети за пожарникарите:**

- В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.
- Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери.

**5.Мерки при аварийно изпускане**

**5.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:**

- Носете лични предпазни средства.

**5.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

- Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация. Не допускайте проникване в почвата. Информирайте съответните власти, ако попадне в канализацията, водната среда или почвата.

**6. Контрол на експозицията/лични предпазни средства.**

**6.1 Подходящ инженерен контрол:**
- Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства

**6.2 Лични предпазни средства:**

- При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

**ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД**

| **Инструкция<br>за безопасна работа с ACECUT 5250** | | |
|---|---|---|
| **Документ No:<br>TAL-HAT-039** | **Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018** | **Страница:4 от 4** |

Препоръчван вид филтър: A-P2.

- Ръкавици ( Нитрилен каучук, бутилкаучук )

- Плътно прилепващи защитни очила.

- Работно облекло.

| | |
|---|---|
| **Изготвил :<br>Инженер Производство** | **Одобрил :<br>Ръководител отдел Ст. Обработка** |